

## Montageskruv för förstärkningsregel/lättbalk max 3 mm


**Funktion:** Borrspets med enkelledande stålgångor, borrar mycket snabbt i ståltjocklek upp till 3 mm. Lämplig vid montage där extremt låg bygghöjd på huvud krävs.

**Spårtyper/bits:** Philips 2.

**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.



Montageskruv med låg skalle.



D	L	H	G	Borrkap. mm	BULKPACK		FÖRPACKNING					
					Art. nr	Antal	Art. nr	Antal	ML	Art. nr	Antal	ML
4,2	15	7,6	15	1,1–2	7015	20.000	7115	1.000	12	7915	250	16
4,8	17	8,2	17	1,1–3	7017	17.000	7117	1.000	12	7917	250	16



## Plåtskruv för tunnplåt max 2 x 0,7 mm

**Funktion:** Vass spets med dubbelledande gängor som griper omedelbart i tunnplåten. Lämplig vid montage där ett 6-kantshuvud krävs och för att fästa plåt mot plåt.

**Spårtyper/bits:** Hylsa 6,35 mm (1/4")/Philips 2.

**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.



35

D	L	G	BULKPACK		FÖRPACKNING		
			Art. nr	Antal	Art. nr	Antal	ML
4,2	9,5	9,5	604295	18.000	694295	500	16
4,2	13	13	604213	15.000	694213	500	16
4,2	19	19	604219	10.000	694219	400	16


## Plåtskruv för förstärkningsregel max 2 mm

**Funktion:** Reducerad borrspets med enkelledande stålgångor, borrar mycket snabbt i ståltjocklek upp till 2 mm. Lämplig vid montage där ett 6-kantshuvud krävs och för att fästa plåt mot plåt.

**Spårtyper/bits:** Hylsa 6,35 mm (1/4")/Philips 2.

**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.



D	L	G	BULKPACK		FÖRPACKNING		
			Art. nr	Antal	Art. nr	Antal	ML
4,2	13	13	704213	15.000	794213	500	16