



Funksjon: Skarp spiss og gjenger tilpasset forankring i treverk. Gjengene griper umiddelbart og trekker skruen inn i gipsplaten uten å skade pappsjiktet.

Sportype/bits: Philips 2.

Materiale: Settherdet stål.

Overflatebehandling: Elforsinket 5 my, til innendørsbruk.

Monteringsinstruksjon: Skrutrekker med dybdeanslag, turtall 2 000–5 000 o/min anbefales.

Dimensjonering: Ca. 15 stk./m², skrueavstand 20 cm på platekant og 30 cm på den indre delen.



D	L	G	Art.nr	E-nummer	Antall	Forp.	ML
3.9	25	20	3025		10000	Bulkpack	
3.9	25	20	3125		1000	Forpakning	8
3.9	25	20	3925		250	Forpakning	16
3.9	30	24	3031		8000	Bulkpack	
3.9	30	24	H38319		2500	Bøtte	
3.9	30	24	A3131		2400	Storpakning	
3.9	30	24	3131	1531923	800	Forpakning	8
3.9	30	24	3931	1531925	250	Forpakning	16
3.9	30	24	SB3131		50	Posepakke	10
3.9	41	35	3041		5000	Bulkpack	
3.9	41	35	H38419		1800	Bøtte	
3.9	41	35	A31419		1800	Storpakning	
3.9	41	35	31419	1535062	600	Forpakning	8
3.9	41	35	3941	1534964	200	Forpakning	16
3.9	41	35	SB3141		40	Posepakke	10
3.9	51	44	3051		3500	Bulkpack	
3.9	51	44	31519		400	Forpakning	8
3.9	51	44	3951		200	Forpakning	12

OBS! Posepakke selges kun i multiplum à ti poser.

D	L	G	Art.nr	E-nummer	Antall	Forp.	ML
3.9	51	44	SB3151		30	Posepakke	10
3.9	57	45	3057		3500	Bulkpack	
3.9	57	45	31579	1533163	400	Forpakning	8
3.9	57	45	3957	1545019	150	Forpakning	12
3.9	57	45	SB3157		20	Posepakke	10
4.2	75	50	3075		2000	Bulkpack	
4.2	75	50	3175		250	Forpakning	8
4.2	75	50	3975		100	Forpakning	12
4.2	75	50	SB3175		10	Posepakke	10

OBS! Posepakke selges kun i multiplum à ti poser.

CUSTOMER SERVICE

Tel. 033-23 03 03
Email: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

