



Funksjon: Skarp spiss med dobbeltledende gjenger som griper umiddelbart, penetrerer svært raskt i stållekten og synker inn i gipsplaten uten å skade pappsjiktet.

Sportype/bits: Philips 2.

Materiale: Settherdet stål.

Overflatebehandling: FZB = elforsinket 5 my, FOS = fosfatert, til innendørsbruk.

Monteringsinstruksjon: Skrutrekker med dybdeanslag, turtall 2 000–5 000 o/min anbefales.

Dimensjonering: Ca. 15 stk./m², skrueavstand 20 cm på platekant og 30 cm på den indre delen.



D	L	Overflatebeh.	G	Art.nr	E-nummer	Antall	Forp.	ML
3.5	25	FOS	20	FD2025		10000	Bulkpack	
3.5	25	FOS	20	HFD28259		3500	Bøtte	
3.5	25	FOS	20	AFD21259		3200	Storpakning	
3.5	25	FOS	20	FD2125		1000	Forpakning	8
3.5	25	FOS	20	FD2925		250	Forpakning	16
3.5	38	FOS	33	FD2038		5000	Bulkpack	
3.5	38	FOS	33	HFD28389		1800	Bøtte	
3.5	38	FOS	33	AFD21389		1800	Storpakning	
3.5	38	FOS	33	FD21389		600	Forpakning	8
3.5	38	FOS	33	FD2939		250	Forpakning	16
3.5	38	FZB	33	2038		5000	Bulkpack	
3.5	38	FZB	33	21389		600	Forpakning	8
3.5	38	FZB	33	2938		250	Forpakning	16
3.5	38	FZB	33	SB2138		40	Posepakke	10
3.5	41	FOS	35	FD2041		5000	Bulkpack	
3.5	41	FOS	35	FD21419		600	Forpakning	8
3.5	41	FZB	35	2041		5000	Bulkpack	
3.5	41	FZB	35	21419		600	Forpakning	8

OBS! Den fosfaterte skruen har dobbelthode. Posepakke selges kun i multiplum à ti poser.



D	L	Overflatebeh.	G	Art.nr	E-nummer	Antall	Forp.	ML
3.5	51	FOS	45	FD2051		3500	Bulkpack	
3.5	51	FOS	45	FD21519		400	Forpakning	8
3.5	51	FOS	45	FD2951		200	Forpakning	12
3.9	64	FOS	50	FD2064		2500	Bulkpack	
3.9	64	FOS	50	FD2164		250	Forpakning	8
3.9	75	FOS	50	FD2075		2000	Bulkpack	
3.9	75	FOS	50	FD2175		250	Forpakning	8
3.9	75	FZB	50	2075		2000	Bulkpack	
3.9	75	FZB	50	2175		250	Forpakning	8

OBS! Den fosfaterete skruen har dobbelthode. Posepakke selges kun i multiplum à ti poser.

CUSTOMER SERVICE

Tel. 033-23 03 03
Email: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

