

# Gipsskruv special för stålregel max 1 mm

**V/S/B**  
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

**Funktion:** Vass spets med dubbelledande gängor som griper omedelbart, penetrerar mycket snabbt i stålregeln och sjunker in i gipsskivan utan att skada pappskiktet. Lämplig vid gipsmontage där inre skivan är av spån eller plywood.


**Spårtyp/bits:** Philips 2.

**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med djupanslag, varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

**Dimensionering:** Ca 15 st/m<sup>2</sup>, skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.



| D   | L  | G  | Art.nr | Antal | Förp.       | ML |
|-----|----|----|--------|-------|-------------|----|
| 3.5 | 38 | 16 | D2038  | 5000  | Bulkpack    |    |
| 3.5 | 38 | 16 | D21389 | 600   | Förpackning | 8  |



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata



## KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03  
Fax 033-23 08 23  
E-post: vsb@vsbyggskruv.se  
Website: vsbyggskruv.se

## ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB  
Vävlagargatan 7  
507 30 Brämhult  
Sweden

