

**Funksjon:** Borspiss med enkeltledende stålgjenger, borer svært raskt i ståltykkelse opp til 2 mm og synker inn i gipsplaten uten å skade pappsjiktet.



**Sportype/bits:** Philips 2.

**Materiale:** Settherdet stål.

**Overflatebehandling:** FZB = elforsinket 5 my, FOS = fosfatert, til innendørsbruk.

**Monteringsinstruksjon:** Skrutrekker med dybdeanslag, turtall 2 000–3 000 o/min anbefales.

**Dimensjonering:** Ca. 15 stk./m<sup>2</sup>, skrueavstand 20 cm på platekant og 30 cm på den indre delen.



D	L	Overflatebeh.	G	Art.nr	E-nummer	Antall	Forp.	ML
3.5	25	FOS	20	F5025		10000	Bulkpack	
3.5	25	FOS	20	F5125		1000	Forpakning	8
3.5	25	FOS	20	F5925		250	Forpakning	16
3.5	25	FZB	20	5025		10000	Bulkpack	
3.5	25	FZB	20	5125		1000	Forpakning	8
3.5	25	FZB	20	5925		250	Forpakning	16
3.5	42	FOS	35	F5042		5000	Bulkpack	
3.5	42	FOS	35	F51429		600	Forpakning	8
3.5	42	FOS	35	F5942		200	Forpakning	16
3.5	42	FZB	35	5042		5000	Bulkpack	
3.5	42	FZB	35	51429		600	Forpakning	8
3.5	42	FZB	35	5942		200	Forpakning	16
3.9	51	FOS	45	F5051		3500	Bulkpack	
3.9	51	FOS	45	F51519		400	Forpakning	8
3.9	51	FZB	45	5051		3500	Bulkpack	
3.9	51	FZB	45	51519		400	Forpakning	8
3.9	51	FZB	45	5951		200	Forpakning	12
4.2	75	FOS	40	F5075		2000	Bulkpack	

OBS! Den fosfaterte skruen har dobbelthode.



# Produktdatablad

Gipsskrue til forsterkningslekt maks. 2 mm



D	L	Overflatebeh.	G	Art.nr	E-nummer	Antall	Forp.	ML
4.2	75	FOS	40	F5175		250	Forpakning	8
4.2	75	FZB	40	5075		2000	Bulkpack	
4.2	75	FZB	40	5175		250	Forpakning	8
4.2	75	FZB	40	5975		100	Forpakning	16

OBS! Den fosfaterte skruen har dobbelthode.

## CUSTOMER SERVICE

Tel. 033-23 03 03  
Email: vsb@vsbyggskruv.se  
Website: vsbyggskruv.se

## ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB  
Vävlagargatan 7  
507 30 Brämhult  
Sweden

