

Funksjon: Skarp spiss og gjenger tilpasset forankring i treverk. Gjengene tar umiddelbart og trekker skruen inn i sponplaten, samtidig som rillene under hodet forsenker skruen. Skruens unike innskruingsegenskaper er oppnådd ved å utstyre skruen med en skjærende borspiss, samt med skrånfilte og langsgående skjær mellom gjengene. Dette gir følgende fordeler:

- Redusert risiko for sprekker i tre.
- Lavere moment ved tiltrekking.
- Redusert innskruingstid.



Sportype/bits: Philips 2.

Materiale: Settherdet stål.

Overflatebehandling: Elforsinket 5 my, til innendørsbruk.

Monteringsinstruksjon: Skrutrekker med dybdeanslag, turtall 2 000/3 000 o/min anbefales.

Dimensjonering: Ca. 20 stk./m², skruavstand 20 cm.



D	L	G	Art.nr	Antall	Forp.	ML
4.2	51	29	T8051	3500	Bulkpack	
4.2	51	29	T8151	500	Forpakning	8
4.2	51	29	T8951	200	Forpakning	12
4.8	75	45	T8075	2000	Bulkpack	
4.8	75	45	T8175	250	Forpakning	8
4.8	75	45	T8975	100	Forpakning	16

OBS! Posepakke selges kun i multiplum à ti poser.



Produkten bedömd i SundaHus Miljödata

EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

