

Funksjon: Skarp spiss og gjenger tilpasset forankring i treverk. Gjengene tar umiddelbart og trekker skruen inn i sponplaten, samtidig som rillene under hodet forsenker skruen. Egnert for montering av sponplater, OSB, Kryssfiner og andre trebaserte plater. Skruens unike innskruingsegenskaper er oppnådd ved å utstyre skruen med en skjærende borspiss, samt med skråstilte og langsgående skjær mellom gjengene. Dette gir følgende fordeler:

- Redusert risiko for sprekker i tre.
- Lavere moment ved tiltrekking.
- Redusert innskruingstid.



Sportype/bits: TX 20.

Materiale: Settherdet stål.

Overflatebehandling: Elforsinket 5 my, til innendørsbruk.

Monteringsinstruksjon: Skrutrekker med dybdeanslag, turtall 2 000/3 000 o/min anbefales.

Dimensjonering: Ca. 20 stk./m², skrueavstand 20 cm.



D	L	G	Art.nr	E-nummer	Antall	Forp.	ML
4.2	30	19	T9030		8000	Bulkpack	
4.2	30	19	AT9130		3000	Storpakning	
4.2	30	19	T9130		1000	Forpakning	8
4.2	30	19	T9930		250	Forpakning	16
4.2	41	21	T9041		5000	Bulkpack	
4.2	41	21	AT9141		1800	Storpakning	
4.2	41	21	T9141		600	Forpakning	8
4.2	41	21	T9941		200	Forpakning	16
4.2	57	35	T9057		3500	Bulkpack	
4.2	57	35	AT9157		1200	Storpakning	
4.2	57	35	T9157		500	Forpakning	8
4.2	57	35	T9957		150	Forpakning	16
4.8	75	45	T9075		2000	Bulkpack	
4.8	75	45	T9175		250	Forpakning	8
4.8	75	45	T9975		100	Forpakning	16

OBS! Posepakke selges kun i multiplum à ti poser.

1/1

CUSTOMER SERVICE

Tel. 033-23 03 03
Email: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

