Produktdatablad

Gulvskrue til trelekt

Funksjon: Skarp spiss og gjenger tilpasset forankring i treverk. Gjengene tar umiddelbart og trekker skruen inn i tregulvet, samtidig som hodet synker inn av seg selv. Skruens unike innskruingsegenskaper er oppnådd ved å utstyre skruen med en skjærende borspiss, samt med skråstilte og langsgående skjær mellom gjengene. Dette gir følgende fordeler:

- Redusert risiko for sprekker i tre.
- Lavere moment ved tiltrekking.
- Redusert innskruingstid.

Sportype/bits: TX 15.

Materiale: Settherdet stål.

Overflatebehandling: Elforsinket 5 my, til innendørsbruk.

Dimensjonering: Ca. 10-16 stk./m^2.

V/S/B VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

OBS!! Skrus i 45.

D	L	G	Maks. detalj-tykk.. mm	Art.nr.	E-nummer	Antall	Forp.	ML
3.9	41	24	17	9043		5000	Bulkpack	
3.9	41	24	17	91439		700	Forpakning	8
3.9	41	24	17	9943		200	Forpakning	16
3.9	57	34	30	9059		3500	Bulkpack	
3.9	57	34	30	91599		400	Forpakning	8
3.9	57	34	30	9959		200	Forpakning	12

BASTA ALPHA

Produkten bedömd i SundaHus Miljödata

EPD® THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

CUSTOMER SERVICE

Tel. 033-23 03 03
Email: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden