



Funksjon: Skarp spiss og gjenger tilpasset forankring i treverk. Gjengene tar umiddelbart og trekker skruen inn i bordet, samtidig som rillene under hodet forsenker skruen. Egner seg til montering av terrasser, altaner, gjerder m.m. Skruens unike innskruingsegenskaper er oppnådd ved å utstyre skruen med en skjærende borspiss, samt skråstilte og langsgående skjær mellom gjengene. Dette gir følgende fordeler:


- Redusert risiko for sprekker i tre.
- Lavere moment ved tiltrekking.
- Redusert innskruingstid.

Sportype/bits: TX 20.

Materiale: Rustfritt stål (A2).

Monteringsinstruksjon: Skrutrekkeranslag anbefales, undersenk hodet ca. 2 mm.

Dimensjonering: Ca. 30 stk./m².



D	L	G	Maks. detalj-tykk.. mm	Art.nr.	E-nummer	Antall	Forp.	ML
4.2	35	22		B635		8000	Bulkpack	
4.2	35	22		635		250	Forpakning	16
4.2	41	22	22	B641		5000	Bulkpack	
4.2	41	22	22	6419		600	Forpakning	8
4.2	41	22	22	64100		200	Forpakning	16
4.2	57	26	28	B657		3500	Bulkpack	
4.2	57	26	28	6579		300	Forpakning	8
4.2	57	26	28	65700		150	Forpakning	12
4.8	75	35	34	B675		2000	Bulkpack	
4.8	75	35	34	675		250	Forpakning	8
4.8	75	35	34	67500		100	Forpakning	16
4.8	100	60		B6100		2000	Bulkpack	
4.8	100	60		6100		100	Forpakning	12

