

Produktdatablad

Rettbåndet gipsskrue til stållect maks. 1 mm

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB



Funksjon: Skarp spiss med dobbeltledende gjenger som griper umiddelbart, penetrerer svært raskt i stållecten og synker inn i gipsplaten uten å skade pappsjiktet.

Sportype/bits: Philips 2.

Materiale: Settherdet stål.

Overflatebehandling: FZB = elforsinket 5 my, FOS = fosfatert, til innendørs bruk.

Monteringsinstruksjon: Skrutrekker med turtall 2 000–5 000 o/min anbefales.

Dimensjonering: Ca. 15 stk./m², skrueavstand 20 cm på platekant og 30 cm på den indre delen.

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

D	L	Overflatebeh.	G	Art.nr	E-nummer	Antall	Forp.	ML
3.5	25	FOS	20	RBF2025		1000	Forpakning	6
3.5	25	FZB	20	RB2025		1000	Forpakning	10
3.5	38	FOS	33	RBF2038		1000	Forpakning	10
3.5	38	FZB	33	RB2038		1000	Forpakning	10
3.5	41	FOS	36	RBF2041		1000	Forpakning	10
3.5	51	FOS	46	RBF2051		1000	Forpakning	6
3.5	51	FZB	46	RB2051		1000	Forpakning	8

CUSTOMER SERVICE

Tel. 033-23 03 03
Email: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

