

# Produktdatablad

Rettbåndet gipsskrue spesial til  
forsterkningslekt maks. 2 mm

V/S/B  
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB



**Funksjon:** Borspiss og gjenger tilpasset forankring i stål inntil 2 mm. Vingene freser opp hullet i sponplaten. Når borspissen går gjennom stålet, brytes vingene og hodet synker inn i gipsplaten uten å skade pappsjiktet. Egner seg til gipsmontasje der den innerste platen er av spon eller kryssfinér.


**Sportype/bits:** Philips 2.

**Materiale:** Settherdet stål.

**Overflatebehandling:** Elforsinket 5 my, til innendørsbruk.

**Monteringsinstruksjon:** Skrutrekker med turtall 2 000–3 000 o/min anbefales.

**Dimensjonering:** Ca.15 stk./m<sup>2</sup>, skrueavstand 20 cm på platekant og 30 cm på den indre delen.



D	L	G	Art.nr	E-nummer	Antall	Forp.	ML
3.9	42	36	RBW5042		1000	Forpakning	10



## CUSTOMER SERVICE

Tel. 033-23 03 03  
Email: vsb@vsbyggskruv.se  
Website: vsbyggskruv.se

## ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB  
Vävlagargatan 7  
507 30 Brämhult  
Sweden

