

Produktdatablad

Rettbåndet gipsskrue spesial til forsterkningslekt maks. 2 mm

V/S/B



Funksjon: Borspiss og gjenger tilpasset forankring i stål inntil 2 mm. Vingene freser opp hullet i sponplaten. Når borspissen går gjennom stålet, brytes vingene og hodet synker inn i gipsplaten uten å skade pappsjiktet. Egner seg til gipsmontasje der den innerste platen er av spon eller kryssfinér.

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

Sportype/bits: Philips 2.


Materiale: Settherdet stål.

Overflatebehandling: Elforsinket 5 my, til innendørsbruk.

Monteringsinstruksjon: Skrutrekker med turtall 2 000-3 000 o/min anbefales.

Dimensjonering: Ca. 15 stk./m², skrueavstand 20 cm på platekant og 30 cm på den indre delen.

D	L	G	Art.nr	Antall	Forp.	ML
3.9	42	36	RBW5042	1000	Forpakning	10



CUSTOMER SERVICE

Tel. 033-23 03 03
Email: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Bråmhult
Sweden

