

Produktdatablad

Rettbåndet Gipsskrue robust kombi til tre- og ståltek maks. 1 mm

V/S/B



Funksjon: Skarp spiss med dobbeltledende tre- og stålstenger (Hi-Low) som tar umiddelbart og penetrerer svært raskt i tre- og ståltekten. De reverserende gjengene under hodet gjør at skruen synker inn i gipsplaten uten problemer.

V/S/B

VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

Sportype/bits: Philips 2.


Materiale: Settherdet stål.

Overflatebehandling: Elforsinket 5 my, til innendørsbruk.

Monteringsinstruksjon: Skrutrekker med turtall 2 000-5 000 o/min anbefales.

Dimensjonering: Ca. 15 stk./m², skruavstand 20 cm på platekant og 30 cm på den indre delen.

D	L	G	Art.nr	Antall	Forp.	ML
4.2	32	22	RB1032	1000	Forpakning	6
4.2	41	22	RB1041	1000	Forpakning	6
4.2	51	30	RB1051	1000	Forpakning	6



CUSTOMER SERVICE

Tel. 033-23 03 03
Email: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Bråmhult
Sweden

