Produktdatablad

Rettbåndet stålplateskrue (fosfatert) til stållekt maks. 1 mm

Funksjon: Skarp spiss med dobbeltledende gjenger som griper umiddelbart, penetrerer svært raskt i stållekten, samtidig som rillene under hodet forsenker skruen. Egnet for montering av sponplater, OSB, Kryssfiner og andre trebaserte plater.

Sportype/bits: Philips 2.

Materiale: Settherdet stål.

Overflatebehandling: Fosfatert, til innendørsbruk.

Monteringsinstruksjon: Skrutrekker med turtall 2 000–3 000 o/m anbefales.

Dimensjonering: Ca. 20 stk./m^2, skrueavstand 20 cm.

D	L	G	Art.nr	Antall	Forp.	ML
3.9	30	22	RBF1830	1000	Forpakning	6
3.9	41	29	RBF1841	1000	Forpakning	6

Produkten bedömd i SundaHus Miljödata

EPD® THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

CUSTOMER SERVICE

Tel. 033-23 03 03
Email: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden