Produktdatablad

Rettbåndet terrasseskrue (A2 rustfri) til trelekt

Funksjon: Skarp spiss og gjenger tilpasset forankring i treverk. Gjengene tar umiddelbart og trekker skruen inn i bordet, samtidig som rillene under hodet forsenker skruen. Skruen har også en skjærende borspiss for å hindre sprekkdannelse i tre. Egner seg ved montering av terrasser, altaner, stakitt m.m.

Sportype/bits: Philips 2.

Materiale: Rustfritt stål (A2).

Monteringsinstruksjon: Skrutrekker med turtall 2 000–3 000 o/min anbefales, undersenk hodet ca. 2 mm.

Dimensjonering: Ca. 30 stk./m^2.



D	L	G	Maks. detalj-tykk.. mm	Art.nr.	E-nummer	Antall	Forp.	ML
4.2	41	22	22	RB341		1000	Forpakning	10
4.2	51	22	28	RB351		1000	Forpakning	8
4.2	55	24	28	RB355		1000	Forpakning	8

CE 14592

BASTA

Produkten bedömd i SundaHus Miljödata

CUSTOMER SERVICE

Tel. 033-23 03 03
Email: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden