Produktdatablad

Farmerskrue (aluminium) til trelekt

Funksjon: Borspiss med tilpasset diameter til aluminiumsplaten borer svært raskt i aluminiumsplate opp til 2 x 1,25 mm. Tregjenger gir solid forankring i trevirke. 6-kanthode med flens for sikker tiltrekking. Tetningsskive for sikker tetting.

Sportype/bits: Klemhylse 8 mm.

Materiale: Aluminium og aluminiumsskive med påvulkanisert EPDM-gummi.

Monteringsinstruksjon: Skrutrekker med turtall 1 500/2 500 o/min anbefales.

Dimensjonering: Ca. 6–8 stk./m^2.

D	L	Farge	Art.nr.	E-nummer	Antall	Forp.	ML
5.5	35	Hvit RAL 9010	485049		150	Forpakning	8
5.5	35	Mørk rød RAL 3009	485059		150	Forpakning	8
5.5	35	Svart RAL 9005	485029		150	Forpakning	8
5.5	35	Teglrød RAL 8004	485039		150	Forpakning	8
5.5	35	Ufarget	485019		150	Forpakning	8

CUSTOMER SERVICE

Tel. 033-23 03 03
Email: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden