Produktdatablad

Farmarskruv (aluminium) för träregel

Funktion: Borrspets med anpassad diameter för aluminiumplåt, borrar mycket snabbt i aluminiumplåt upp till 2 x 1,25 mm. Trågänga ger solid förankring i trävirke. 6-kantshuvud med fläns för säker idragning. Tätningsbricka för säker tätning.

Spårtyp/bits: Klämhylsa 8 mm.

Material: Aluminium och aluminiumbricka med påvulkaniserat EPDM-gummi.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 1.500–2.500 r/m rekommenderas.

Dimensionering: Ca 6–8 st/m^2.

D	L	Färg	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
5.5	35	Mörkröd RAL 3009	485059		150	Förpackning	8
5.5	35	Ofärgad	485019		150	Förpackning	8
5.5	35	Svart RAL 9005	485029		150	Förpackning	8
5.5	35	Tegelröd RAL 8004	485039		150	Förpackning	8
5.5	35	Vit RAL 9010	485049		150	Förpackning	8

KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03
E-post: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden