



Funksjon: Borspiss med tilpasset diameter til plast, borer svært raskt i plast. Tregjenger gir solid forankring i trevirke. Vingene freser opp hullet i plasten. 6-kanthode med flens for sikker tiltrekking. Tetningskive for sikker tetting.

Sportype/bits: Hylse 8 mm.

Materiale: Settherdet stål- og aluminiumsskive med påvulkanisert EPDM-gummi.

Overflatebehandling: Elforsinket 20 my. Pulverlakkert med polyesterlakk, til utendørsbruk.

Monteringsinstruksjon: Skrutrekker med turtall 1 500–2 500 o/min anbefales.

Dimensjonering: Ca. 8-10 stk./m².

D	L	Farge	Art.nr.	E-nummer	Antall	Forp.	ML
5.5	35	Mørk grå RAL 7024	4836719		150	Forpakning	8
5.5	35	Mørk grå RAL 7024	48367		50	Forpakning	16
5.5	35	Opalhvitt RAL 7047	4837119		150	Forpakning	8
5.5	35	Opalhvitt RAL 7047	48371		50	Forpakning	16
5.5	35	Sølv RAL 9006	4836519		150	Forpakning	8
5.5	35	Sølv RAL 9006	48365		50	Forpakning	16
5.5	35	Ufarget Klarlakk	4836919		150	Forpakning	8
5.5	35	Ufarget Klarlakk	48369		50	Forpakning	16

