

Produktdatablad

Byggplateskrue til bjelke maks. 6,4 mm

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB



Funksjon: Borspiss med tilpasset diameter for metall, borer i bjelker opp til 6,4 mm. 6-kanthode med flens for sikker tiltrekking. Tetnings-skive for sikker tetting.

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

Sportype/bits: Hylse 8 mm.

Materiale: Settherdet stål- og aluminiumsskive med påvulkanisert EPDM-gummi.

Overflatebehandling: Elforsinket 8 my, til innendørsbruk.

Monteringsinstruksjon: Skrutrekker med turtall 1 500/2 500 o/min anbefales.



D	L	Min. borkap. mm	Maks. borkap. mm	Art.nr.	Antall	Forp.	ML
5.5	25	1.3	6	48111	250	Forpakning	8
6.3	25	1.3	6.4	48129	250	Forpakning	8



CUSTOMER SERVICE

Tel. 033-23 03 03
Email: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

