# Produktdatablad
**Nylonplugg**

**Funktion:** Solid plugg med goda temperatur- och åldringsegenskaper. Pluggens utformning hindrar rotation vid montering och ger möjlighet till riktad expansion. Pluggen används till de flesta byggnadsmaterial, men är lämpligast i massiva material som betong, sten och massivtegel.

**Material:** Nylon.

**Monteringsanvisning:** Borra ett hål anpassat till storleken på pluggen enligt tabellen nedan. Tryck in pluggen i hålet. Montera fästdetaljen med skruv anpassad till pluggen enligt samma tabell. Längden på skruven skall vara ca 5 mm längre än plugg och fästdetalj tillsammans.

| D | L | Borr mm | Skruvdim. mm | Art.nr | Antal | Förp. | ML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 20 | | 2,5-3,5 | 334020 | 100 | Förpackning | 40 |
| 4 | 20 | | 2,5-3,5 | SB334020 | 30 | Påspack | 10 |
| 5 | 25 | | 3,0-4,0 | 335025 | 100 | Förpackning | 40 |
| 5 | 25 | | 3,0-4,0 | SB335025 | 25 | Påspack | 10 |
| 6 | 30 | | 4,0-5,0 | 336030 | 100 | Förpackning | 16 |
| 6 | 30 | | 4,0-5,0 | SB336030 | 20 | Påspack | 10 |
| 8 | 40 | | 5,0-6,0 | 338040 | 100 | Förpackning | 12 |
| 8 | 40 | | 5,0-6,0 | SB338040 | 15 | Påspack | 10 |
| 10 | 50 | | 6,0-8,0 | 331050 | 50 | Förpackning | 12 |
| 10 | 50 | | 6,0-8,0 | SB331050 | 10 | Påspack | 10 |
| 12 | 60 | | 8,0-10,0 | 331260 | 25 | Förpackning | 12 |
| 12 | 60 | | 8,0-10,0 | SB331260 | 5 | Påspack | 10 |
| 14 | 70 | | 10,0-12,0 | 331470 | 20 | Förpackning | 12 |
| 14 | 70 | | 10,0-12,0 | SB331470 | 3 | Påspack | 10 |
| 16 | 80 | | 12,0-14,0 | 331680 | 10 | Förpackning | 12 |
| 16 | 80 | | 12,0-14,0 | SB331680 | 2 | Påspack | 10 |

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.

Produkten bedömd i SundaHus Miljödata



**KUNDSERVICE**

Tel. 033-23 03 03
E-post: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

**ADRESS**

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden