


## Nylonplugg KE

**Funktion:** Solid plugg med goda temperatur- och åldringsegenskaper. Pluggens utformning hindrar rotation vid montering och ger möjlighet till riktad expansion. Pluggen har en kort expansionsdel anpassad för massiva material som betong, sten och massivtegel.

**Material:** Nylon.

**Monteringsanvisning:** Borra ett hål anpassat till storleken på pluggen enligt tabellen nedan. Tryck in pluggen i hålet tills kragen ligger dikt an mot fästdetaljen. Skruva därefter in skruven anpassad till pluggen enligt samma tabell. Längden på skruven skall vara ca 5 mm längre än plugg och fästdetalj tillsammans.

D	L	Max detaljtjockl. mm	Borr mm	Skruvdim. mm	FÖRPACKNING		
					Art. nr	Antal	ML
10	80	30	10	6,0–8,0	331080	25	12



## Nylonplugg LE

**Funktion:** Solid plugg med goda temperatur- och åldringsegenskaper. Pluggens utformning hindrar rotation vid montering och ger möjlighet till riktad expansion. Pluggen har en lång expansionsdel anpassad för porösa material som lättbetong, lättklinker och hålsten.

**Material:** Nylon.

**Monteringsanvisning:** Borra ett hål anpassat till storleken på pluggen enligt tabellen nedan. Tryck in pluggen i hålet tills kragen ligger dikt an mot fästdetaljen. Skruva därefter in skruven anpassad till pluggen enligt samma tabell. Längden på skruven skall vara ca 5 mm längre än plugg och fästdetalj tillsammans.

D	L	Max detaljtjockl. mm	Borr mm	Skruvdim. mm	FÖRPACKNING			PÅSPACK		
					Art. nr	Antal	ML	Art. nr	Antal	ML
10	100	20	10	6,0–8,0	3310100	25	12	SB3310100	3	10

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.

