Produktdatablad

Nylonplugg UNIVERSAL



Funksjon: Solid plugg med gode temperatur- og aldringsegenskaper. Pluggen har en firesidet ekspansjonsdel og er utformet for å brukes til de fleste byggematerialer som betong, lettbetong, murblokker osv.

Materiale: Nylon.

Monteringsinstruksjon: Bor et hull tilpasset størrelsen på pluggen iht. tabellen nedenfor. Trykk pluggen inn i hullet til kragen ligger tett an mot festedetaljen. Skru deretter inn skruen tilpasset pluggen iht. samme tabell. Lengden på skruen skal være ca. 5 mm lengre enn plugg og festedetalj til sammen.

D	L	Maks. detalj-tykk.. mm	Bor mm	Skruedim. mm	Art.nr	Antall	Forp.	ML
10	80	20	10	6,0-8,0	341080	25	Forpakning	16
10	100	40	10	6,0-8,0	3410100	25	Forpakning	12
10	120	60	10	6,0-8,0	3410120	25	Forpakning	8

Produkten bedömd i SundaHus Miljödata

CUSTOMER SERVICE

Tel. 033-23 03 03
Email: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden