



Funktion: Pluggen har en slät yta som ger maximal kontakt mot materialet och dess färgkodning gör det enkelt att välja rätt pluggdimension. Pluggen används till de flesta byggnadsmaterial, men är lämpligast i massiva material som betong, sten och massivtegel.

Material: Polyeten.

Monteringsanvisning: Borra ett hål anpassat till storleken på pluggen enligt tabellen nedan. Tryck in pluggen i hålet. Montera fästdetaljen med skruv anpassad till pluggen enligt samma tabell. Längden på skruven skall vara ca 5 mm längre än plugg och fästdetalj tillsammans.



| D | L | Färg | Min. borrhjup mm | Borr mm | Skruvdim. mm | Art.nr | Antal | Förp. | ML |
|-----|----|--------|------------------|---------|--------------|----------|-------|-------------|----|
| 5.5 | 22 | Gul | 25 | 5,5 | 3,5-5,0 | 325025 | 100 | Förpackning | 40 |
| 5.5 | 22 | Gul | 25 | 5,5 | 3,5-5,0 | SB325025 | 25 | Påspack | 10 |
| 5.5 | 35 | Röd | 40 | 5,5 | 3,5-5,0 | 325535 | 100 | Förpackning | 16 |
| 5.5 | 35 | Röd | 40 | 5,5 | 3,5-5,0 | SB325535 | 20 | Påspack | 10 |
| 8 | 40 | Brun | 45 | 8 | 5,0-6,0 | 328040 | 100 | Förpackning | 12 |
| 8 | 40 | Brun | 45 | 8 | 5,0-6,0 | SB328040 | 15 | Påspack | 10 |
| 10 | 45 | Blå | 50 | 10 | 5,0-7,0 | 321045 | 50 | Förpackning | 16 |
| 10 | 45 | Blå | 50 | 10 | 5,0-7,0 | SB321045 | 10 | Påspack | 10 |
| 12 | 60 | Grön | 65 | 12 | 8,0-10,0 | 321260 | 25 | Förpackning | 16 |
| 12 | 60 | Grön | 65 | 12 | 8,0-10,0 | SB321260 | 4 | Påspack | 10 |
| 14 | 70 | Grå | 78 | 14 | 10,0-12,0 | 321470 | 20 | Förpackning | 12 |
| 14 | 70 | Grå | 78 | 14 | 10,0-12,0 | SB321470 | 2 | Påspack | 10 |
| 16 | 80 | Orange | 88 | 16 | 12 | 321580 | 10 | Förpackning | 12 |
| 16 | 80 | Orange | 88 | 16 | 12 | SB321580 | 2 | Påspack | 10 |

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata

