Produktdatablad
Spikplugg försänkt

Produkten bedömd i SundaHus Miljödata

Funktion: Spikpluggen har en solid nylonplugg med förmonterad spik. Spiken är kamgängad och har bitsspår. Den är därför mycket enkel att demontera efter montage. Spikpluggen är avsedd för montage i massiva material som betong, sten och massivtegel.

Spårtyp/bits: Pozidrive 2 och 3.

Material: Plugg av nylon och spik av stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Borra ett hål anpassat till storleken på spikpluggen enligt tabellen nedan. Tryck sedan in spikpluggen i hålet tills kragen ligger dikt an mot fästdetaljen. Slå därefter in spiken med en hammare.

D	L	Bits/Hylsa	Max detalj-tjockl. mm	Borr mm	Art.nr	Antal	Förp.	ML
5	40	2	20		335240	100	Förpackning	12
5	40	2	20		SB335240	6	Påspack	10
5	50	2	30		335250	100	Förpackning	12
5	50	2	30		SB335250	6	Påspack	10
6	50	2	25		336050	100	Förpackning	12
6	50	2	25		SB336050	6	Påspack	10
6	60	2	35		336060	100	Förpackning	12
6	60	2	35		SB336060	5	Påspack	10
6	80	2	55		336080	100	Förpackning	12
6	80	2	55		SB336080	5	Påspack	10
6	100	2	75		3360100	100	Förpackning	8
6	100	2	75		SB3360100	4	Påspack	10
8	60	3	20		338060	50	Förpackning	12
8	60	3	20		SB338060	4	Påspack	10
8	80	3	40		338080	50	Förpackning	8
8	80	3	40		SB338080	4	Påspack	10
8	100	3	60		3380100	50	Förpackning	8
8	100	3	60		SB3380100	3	Påspack	10

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.

KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03
E-post: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

D	L	Bits/Hylsa	Max detalj-tjockl. mm	Borr mm	Art.nr	Antal	Förp.	ML
8	120	3	80		3380120	50	Förpackning	8
8	120	3	80		SB3380120	3	Påspack	10
8	140	3	100		3380140	50	Förpackning	12
8	140	3	100		SB3380140	2	Påspack	10

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.

KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03
E-post: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden