



Funksjon: Spikerpluggen har en solid nylonplugg med forhåndsmontert spiker. Spikeren er kamgjenget og har bitsspor. Derfor er den svært enkel å demontere etter montering. Spikerpluggen er ment til montering i massive materialer som betong, stein og massivtegl.

Sportype/bits: Pozidrive 2.

Materiale: Plugg av nylon og spiker av stål.

Overflatebehandling: Elforsinket 5 my, til innendørsbruk.

Monteringsinstruksjon: Bor et hull tilpasset størrelsen på spikerpluggen iht. tabellen nedenfor. Trykk deretter inn spikerpluggen i hullet til kragen ligger tett an mot festedetaljen. Slå deretter inn spikeren med en hammer.



D	L	Bits/Hylse	Maks. detalj-tykk. mm	Bor mm	Art.nr.	Antall	Forp.	ML
5	30	2	10	5	335030	100	Forpakning	16
5	30	2	10	5	SB335030	7	Posepakke	10
5	40	2	20	5	335140	100	Forpakning	12
5	40	2	20	5	SB335140	6	Posepakke	10
5	50	2	30	5	335050	100	Forpakning	12
5	50	2	30	5	SB335050	6	Posepakke	10
6	40	2	15	6	336140	100	Forpakning	12
6	40	2	15	6	SB336140	7	Posepakke	10

OBS! Posepakke selges kun i multiplum à ti poser.



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata

