



**Funksjon:** Solid nylonplugg med gode temperatur- og aldringsegenskaper. Fasadepluggens utforming hindrer rotasjon ved montering og gir mulighet for styrt ekspansjon.



**Sportype/bits:** TX 25 og 40.

**Materiale:** Plugg av nylon og skrue av stål.

**Overflatebehandling:** Elforsinket 5 my, til innendørsbruk.

**Monteringsinstruksjon:** Bor et hull tilpasset størrelsen til fasadeplugg iht. tabellen nedenfor. Trykk deretter fasadepluggen inn i hullet til kragen ligger tett an mot festedetaljen. Skru deretter skruen inn i fasadepluggen.



D	L	Bits/Hylse	Maks. detalj-tykk. mm	Bor mm	Art.nr.	Antall	Forp.	ML
8	100	25	20	8	3680100	50	Forpakning	8
8	100	25	20	8	SB3680100	4	Posepakke	10
10	100	40	20	10	3610100	25	Forpakning	8
10	100	40	20	10	SB3610100	3	Posepakke	10
10	120	40	40	10	3610120	25	Forpakning	8
10	120	40	40	10	SB3610120	3	Posepakke	10
10	160	40	80	10	3610160	25	Forpakning	12
10	160	40	80	10	SB3610160	2	Posepakke	10
10	180	40	100	10	3610180	25	Forpakning	12
10	180	40	100	10	SB3610180	1	Posepakke	10

OBS! Posepakke selges kun i multiplum à ti poser.



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata

