



Funksjon: Solid nylonplugg med gode temperatur- og aldringsegenskaper. Fasadepluggen har en firesidet ekspansjonsdel og er utformet til bruk med de fleste byggematerialer som betong, lettbetong, murblokker osv.

Sportype/bits: TX 40.

Materiale: Plugg av nylon og skrue av stål.

Overflatebehandling: Zincotech Ag, korrosivitetsklasse C4, til utendørsbruk.

Monteringsinstruksjon: Bor et hull tilpasset størrelsen på fasadepluggen iht. tabellen nedenfor. Trykk deretter fasadepluggen inn i hullet til kragen ligger tett an mot festedetaljen. Skru deretter skruen inn i fasadepluggen.



Produkten bedömd i
SundaHus Miljødata



D	L	Maks. detalj-tykk. mm	Bor mm	Art.nr.	Antall	Forp.	ML
10	80	20	10	391080	25	Forpakning	8
10	80	20	10	SB391080	4	Posepakke	10
10	100	40	10	3910100	25	Forpakning	8
10	100	40	10	SB3910100	3	Posepakke	10
10	120	60	10	3910120	25	Forpakning	8
10	120	60	10	SB3910120	3	Posepakke	10
10	140	80	10	3910140	25	Forpakning	8
10	140	80	10	SB3910140	2	Posepakke	10
10	160	100	10	3910160	25	Forpakning	12
10	160	100	10	SB3910160	2	Posepakke	10
10	180	120	10	3910180	25	Forpakning	12
10	180	120	10	SB3910180	1	Posepakke	10

OBS! Posepakke selges kun i multiplum à ti poser.