



Funksjon: Typegodkjent avrundet skruer, nr. SC0621-09, med spesielt utviklet gjenge som skrues direkte i lettbetong og lettklinker uten forboring.

Sportype/bits: TX 30 og 40.

Materiale: Settherdet stål.

Overflatebehandling: Zincotech Ag, korrosivitetssklasse C4, til utendørsbruk.

Monteringsinstruksjon: Skru inn skruen uten å forbore i lettbetongen/lettklinkeren, skru med lavt moment for ikke å trekke inn skruen for mye. Ved usikkerhet om kvaliteten på lettbetongen/ lettklinkeren bør prøvetrekking utføres.



D	L	H	G	Bits/Hylse	Maks. detalj-tykk. mm	Art.nr.	E-nummer	Antall	Forp.	ML
8	80	14	75	30	5	B76880		1000	Bulkpack	
8	80	14	75	30	5	76880	1533170	50	Forpakning	8
8	80	14	75	30	5	SB76880		4	Posepakke	10
10	120	15,5	95	40	25	B7610120		500	Bulkpack	
10	120	15,5	95	40	25	7610120		50	Forpakning	8
10	120	15,5	95	40	25	SB7610120		2	Posepakke	10

OBS! Posepakke selges kun i multiplum à ti poser.



Produkten bedömd i SundaHus Miljødata



EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

