



Funktion: Typgodkänd kullrig skruv, nr SC0621-09, med speciellt utvecklad gänga som skruvas direkt i lättbetong och lättklinker utan förborring.

Spårtyper/bits: TX 30 och 40.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Zincotech Ag, korrosivitetsklass C4, för utomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruva i skruven utan att förborra i lättbetongen/lättklinkern, skruva med lågt moment för att inte överdra skruven. Vid osäkerhet om kvaliteten på lättbetongen/lättklinkern bör provdragning utföras.



| D | L | H | G | Bits/Hylsa | Max detalj-tjockl. mm | Art.nr | E-nummer | Antal | Förp. | ML |
|----|-----|------|----|------------|-----------------------|-----------|----------|-------|-------------|----|
| 8 | 80 | 14 | 75 | 30 | 5 | B76880 | | 1000 | Bulkpack | |
| 8 | 80 | 14 | 75 | 30 | 5 | 76880 | 1533170 | 50 | Förpackning | 8 |
| 8 | 80 | 14 | 75 | 30 | 5 | SB76880 | | 4 | Påspack | 10 |
| 10 | 120 | 15,5 | 95 | 40 | 25 | B7610120 | | 500 | Bulkpack | |
| 10 | 120 | 15,5 | 95 | 40 | 25 | 7610120 | | 50 | Förpackning | 8 |
| 10 | 120 | 15,5 | 95 | 40 | 25 | SB7610120 | | 2 | Påspack | 10 |

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

