


Funksjon: Kraftig metallinnfesting for tung montering i porøse materialer som lettbetong og lettklinker. Innfestingen har en firkantet profil som hindrer rotasjon i porøse materialer.



Materiale: Stål.

Overflatebehandling: Elforsinket 5 my, til innendørsbruk.

Monteringsinstruksjon: Bor et hull tilpasset ankeret iht. tabellen nedenfor. I svært porøse materialer bores det minste hullet iht. tabellen, og i mer massive materialer bores det store hullet. Monter deretter lettbetongankeret ved å slå det inn i hullet med hjelp av en hammer. Deretter trekkes festedetaljen med skrue tilpasset ankeret iht. samme tabell. Lengden på skruen skal være ca. 5 mm lengre enn anker og festedetalj til sammen.



D	L	Min. bordybde mm	Bor mm	Skruedim. mm	Art.nr.	Antall	Forp.	ML
6	32	40	5-6	5,0-6,0	376032	200	Forpakning	12
6	32	40	5-6	5,0-6,0	SB376032	8	Posepakke	10
8	60	70	6-8	6,0-8,0	378060	50	Forpakning	12
8	60	70	6-8	6,0-8,0	SB378060	5	Posepakke	10
10	60	70	8-10	8,0-10,0	371060	50	Forpakning	12
10	60	70	8-10	8,0-10,0	SB371060	4	Posepakke	10

OBS! Posepakke selges kun i multiplum à ti poser.



Produkten bedömd i
SundaHus Miljødata

