Produktdatablad
Betongskruv försänkt (utvändig)



Funktion: Specialhärdad skruv som skruvas direkt i ett förborrat hål utan plugg. Betongskruven används vid montage i betong.

Spårtyp/bits: TX 30.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Zincotech Ag, korrosivitetsklass C4, för utomhusbruk.

Monteringsanvisning: Borra ett hål anpassat till storleken på betongskruven enligt tabellen nedan. Skruva därefter i betongskruven.

D	Borr mm	L	G	Max detalj-tjockl. mm	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
7.5	6	72	68	40	B7372		1500	Bulkpack	
7.5	6	72	68	40	7372		100	Förpackning	8
7.5	6	92	88	60	B7392		1000	Bulkpack	
7.5	6	92	88	60	7392		100	Förpackning	8
7.5	6	112	108	80	B73112		600	Bulkpack	
7.5	6	112	108	80	73112		100	Förpackning	8

Produkten bedömd i SundaHus Miljödata

KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03
E-post: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden