



Funktion: Europeiskt tekniskt godkänd pinnskruvexpander (ETA-01/0013, ETA-06/0155) för montage i betong.

Material: Syrafast stål (A4).

Monteringsanvisning: Borra ett hål anpassat till storleken på pinnskruvexpandern enligt tabellen nedan. Slå därefter in pinnskruvexpandern i hålet med en hammare. Dra muttern enligt anvisat åtdragningsmoment i samma tabell.



	D	L	Min. borrhjup mm	Max detalj-tjockl. mm	Borr mm	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
*	6	40			6	84301	1509702	200	Förpackning	8
	6	67	55	10	6	84302	1509705	150	Förpackning	8
	6	97	55	40	6	84303	1509708	100	Förpackning	8
*	8	50			8	84304	1509722	100	Förpackning	8
	8	75	65	10	8	84305	1509725	50	Förpackning	8
	8	95	65	30	8	84306	1509728	50	Förpackning	8
	8	120	65	55	8	84307	1509731	50	Förpackning	8
*	10	60			10	84308	1509742	50	Förpackning	8
	10	85	70	10	10	84309	1509745	50	Förpackning	6
	10	105	70	30	10	84310	1509748	25	Förpackning	8
	10	125	70	50	10	84311	1509751	25	Förpackning	8
	10	145	70	70	10	84312	1509754	25	Förpackning	6
	10	175	70	100	10	84313	1509757	25	Förpackning	6
*	12	75			12	84314	1509762	25	Förpackning	8
	12	95			12	84315	1509765	25	Förpackning	8
	12	125	90	30	12	84316	1509768	25	Förpackning	6
	12	145	90	50	12	84317	1509771	25	Förpackning	6
	12	180	90	85	12	84318	1509774	20	Förpackning	6

*Godkännande ETA-01/0013 gäller ej denna dimension.

D	L	Min. borrdjup mm	Max detalj-tjockl. mm	Borr mm	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
12	200	90	105	12	84319	1509777	20	Förpackning	6
16	115			16	84320	1509782	10	Förpackning	8
16	150	110	30	16	84321	1509785	10	Förpackning	6
20	180	130	35	20	84322	1509792	5	Förpackning	6
20	240	130	95	20	84323	1509796	5	Förpackning	6

*Godkännande ETA-01/0013 gäller ej denna dimension.

KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03

E-post: vsb@vsbyggskruv.se

Website: vsbyggskruv.se

ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB

Vävlagargatan 7

507 30 Brämhult

Sweden

