Produktdatablad

Karmskrue med plugg



Funksjon: Skruen sammen med pluggen er ment å brukes for å feste karmhylser ved montering mot lettbetong, lettklinker, hulstein og betong.

Sportype/bits: TX 40.

Materiale: Nylonplugg, skrue av stål.

Overflatebehandling: Elforsinket 5 my, for innendørs bruk.

Monteringsinstruksjon: Etter at karmhylsen er montert og karmen er justert til riktig posisjon, festes hylsen med karmhylseskruen sammen med pluggen. Bor et hull i underlaget gjennom karmhylsen når vinduet/døren står på plass. Fest skruen i pluggen, slå deretter pluggen inn gjennom hylsen til kragen når bunnen av hylsen. Skru deretter skruen inn i pluggen.

D	Bor mm.	L	Art.nr	Antall	Forp	ML
8	8	100	4480100	25		8
8	8	100	SB4480100	4		10
8	8	120	4480120	25		8
8	8	120	SB4480120	4		10

OBS! Posepakke selges kun i multiplum à ti poser.

Produkten bedömd i SundaHus Miljödata

CUSTOMER SERVICE

Tel. 033-23 03 03
Email: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden