



**Funktion:** Skruven ihop med pluggen är avsedd att användas för att fixera karmhylsor vid montage mot lättbetong, lättklinker, hálsten och betong.

**Spårtyp/bits:** TX 40.

**Material:** Plugg av nylon och skruv av stål.

**Ytbehandling:** Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Efter att karmhylsan är monterad och karmen är justerad till rätt läge fixeras hylsan med karmhylsskruven ihop med pluggen. Börja hål i underlaget genom karmhylsan när fönster/dörr står på plats. Fäst skruven i pluggen, knacka sedan in pluggen genom hylsan tills kragen når botten på hylsan. Skruva därefter in skruven i pluggen.



| D | Borr mm. | L   | Art.nr    | Antal | Förp.       | ML |
|---|----------|-----|-----------|-------|-------------|----|
| 8 |          | 100 | 4480100   | 25    | Förpackning | 8  |
| 8 |          | 100 | SB4480100 | 4     | Påspack     | 10 |
| 8 |          | 120 | 4480120   | 25    | Förpackning | 8  |
| 8 |          | 120 | SB4480120 | 4     | Påspack     | 10 |

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata

