# Produktdatablad

## Karmhylsskruv med plugg



**Funktion:** Skruven ihop med pluggen är avsedd att användas för att fixera karmhylsor vid montage mot lättbetong, lättklinker, hålsten och betong.

**Spårtyp/bits:** TX 40.

**Material:** Plugg av nylon och skruv av stål.

**Ytbehandling:** Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Efter att karmhylsan är monterad och karmen är justerad till rätt läge fixeras hylsan med karmhylsskruven ihop med pluggen. Borra hål i underlaget genom karmhylsan när fönster/dörr står på plats. Fäst skruven i pluggen, knacka sedan in pluggen genom hylsan tills kragen når botten på hylsan. Skruva därefter in skruven i pluggen.

| D | Borr mm. | L | Art.nr | Antal | Förp. | ML |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 100 | 4480100 | 25 | Förpackning | 8 |
| 8 | 8 | 100 | SB4480100 | 4 | Påspack | 10 |
| 8 | 8 | 120 | 4480120 | 25 | Förpackning | 8 |
| 8 | 8 | 120 | SB4480120 | 4 | Påspack | 10 |

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.

Produkten bedömd i SundaHus Miljödata



**KUNDSERVICE**

Tel. 033-23 03 03
E-post: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

**ADRESS**

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden