

Funksjon: Jettings Screws TFT Utvendig med lang gjenge er en treskrue med senkhode. Skruens unike innskruingsegenskaper er oppnådd ved å utstyre skruen med en skjærende borspiss, dypere gjenge og spor samt skråstilte og langsgående skjær mellom gjengene! Dette gir følgende fordeler:

- Redusert risiko for sprekker i tre.
- Lavere moment ved tiltrekking.
- Redusert innskruingstid.


Sportype/bits: TX 25 og 30.

Materiale: Settherdet stål.

Overflatebehandling: Zincotech Au, korrosivitetsklasse C4, til utendørs bruk.



Jettingskrue til
utendørsbruk med
lang gjenge.



D	L	H	G	Bits/Hylse	Art.nr.	E-nummer	Antall	Forp.	ML
5	80	10	60	25	4725080		100	Forpakning	12
5	90	10	60	25	4725090		100	Forpakning	12
5	100	10	72	25	47250100		100	Forpakning	8
6	80	12	60	30	4726080		100	Forpakning	12
6	90	12	60	30	4726090		100	Forpakning	12
6	100	12	72	30	47260100		100	Forpakning	8



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

