

Funksjon: Jetting Screws TFT Syrefast er en treskrue med senkhode. Skruens unike innskruingsegenskaper er oppnådd ved å utstyre skruen med en skjærende borspiss, dypere gjenge og spor enn vanlige treskruer samt med skræstilt og langsgående skjær mellom gjengene. Dette gir følgende fordeler:


- Redusert risiko for sprekker i tre.
- Lavere moment ved tiltrekking.
- Redusert innskruingstid.

Sportype/bits: TX 15, 20, 25 og 30.

Materiale: Syrefast stål (A4).



Syrefast
Jettingskrue.



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata

EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

	D	L	H	G	Bits/Hylse	Art.nr.	E-nummer	Antall	Forp.	ML
*	3.5	20	7	20	15	6703520		200	Forpakning	16
*	3.5	30	7	18	15	6703530		200	Forpakning	16
*	3.5	40	7	24	15	6703540		200	Forpakning	16
	4	30	8	18	20	6704030		200	Forpakning	16
	4	40	8	24	20	6704040		200	Forpakning	16
	4	50	8	30	20	6704050		200	Forpakning	12
	4.5	60	9	36	25	6704560		100	Forpakning	16
	4.5	70	9	42	25	6704570		100	Forpakning	16
	4.5	80	9	42	25	6704580		100	Forpakning	12
	5	50	10	30	25	6705050		200	Forpakning	12
	5	60	10	36	25	6705060		100	Forpakning	16
	5	70	10	42	25	6705070		100	Forpakning	16
	5	80	10	42	25	6705080		100	Forpakning	12
	5	90	10	42	25	6705090		100	Forpakning	12
	5	100	10	54	25	67050100		100	Forpakning	8
	5	120	10	72	25	67050120		100	Forpakning	8
	6	70	12	42	30	6706070		100	Forpakning	12
	6	80	12	42	30	6706080		100	Forpakning	12

*CE 14592 gjelder ikke denne dimensjonen.

D	L	H	G	Bits/Hylse	Art.nr.	E-nummer	Antall	Forp.	ML
6	90	12	42	30	6706090		100	Forpakning	12
6	100	12	54	30	67060100		100	Forpakning	8
6	110	12	60	30	67060110		100	Forpakning	8
6	120	12	72	30	67060120		100	Forpakning	8
6	130	12	72	30	67060130		100	Forpakning	8
6	140	12	72	30	67060140		100	Forpakning	8
6	150	12	72	30	67060150		100	Forpakning	8

*CE 14592 gjelder ikke denne dimensjonen.

