

M6M


Funktion: Mutter (6-kantsmutter), enligt DIN 934.

Spårtyp/bits: Hylsa 5,5, 7, 8, 10, 13, 17, 19, 22, 24, 27 och 30 mm.

Material: Stål hållfasthetsklass 8 och syrafast stål (A4).

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Varmförzinkad, för utomhusbruk.



Diameter (D) mm	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20
Gängstigning mm	0,50	0,70	0,80	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,00	2,50	2,50
Höjd (M) mm	2,4	3,2	4,0	5,0	6,5	8,0	10,0	11,0	13,0	15,0	16,0
Bits/Hylsa	5,5	7	8	10	13	17	19	22	24	27	30

Elförzinkad 5 my

D	FÖRPACKNING		
	Art. nr	Antal	ML
M3	66603	250	40
M4	66604	250	40
M5	66605	250	40
M6	66606	250	40
M8	66608	250	16
M10	666010	100	16
M12	666012	100	12
M14	666014	100	8
M16	666016	50	8
M18	666018	50	8
M20	666020	50	6

Utvändig varmförzinkad

D	FÖRPACKNING		
	Art. nr	Antal	ML
M6	66666	250	40
M8	66668	250	16
M10	666610	100	16
M12	666612	100	12
M16	666616	50	8
M20	666620	50	6

A4 syrafast

D	FÖRPACKNING		
	Art. nr	Antal	ML
M6	66806	200	40
M8	66808	200	16
M10	668010	100	16
M12	668012	100	12
M16	668016	50	8
M20	668020	50	6