


HGS



Funktion: Helgängad stång, enligt DIN 976.

Material: Stål 4.6, stål 8.8 och syrafast stål (A4).

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.
Varmförzinkad, för utomhusbruk.

Diameter (D) mm	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20
Gängstigning mm	0,80	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,00	2,50	2,50

Elförzinkad 5 my, stål 4.6

D	L	FÖRPACKNING	
		Art. nr	Antal
M5	1000	67805	1
M6	1000	67806	1
M8	1000	67808	1
M10	1000	678010	1
M12	1000	678012	1
M14	1000	678014	1
M16	1000	678016	1
M18	1000	678018	1
M20	1000	678020	1

Utvändig varmförzinkad, stål 8.8

D	L	FÖRPACKNING	
		Art. nr	Antal
M8	1000	67908	1
M10	1000	679010	1
M12	1000	679012	1
M16	1000	679016	1
M20	1000	679020	1

A4 syrafast

D	L	FÖRPACKNING	
		Art. nr	Antal
M6	1000	67606	1
M8	1000	67608	1
M10	1000	676010	1
M12	1000	676012	1
M16	1000	676016	1
M20	1000	676020	1