



Funksjon: Thonic tc-id er en inspeksjonsluke til innfelt og usynlig montering. Luken skrues fast med gipsskrue inn i den bakre falsen, deretter sparkles skjøter og skruehull. Luken skal monteres før malerarbeid. Luken fås i standardstørrelser fra 150 x 150 til 600 x 600 mm og i utførelse for hhv. enkel og dobbel gipsvegg. Thonic tc-id leveres umalt. På størrelser opp til 300 x 300 mm har luken en selvsneppende lås. På størrelser større enn 300 x 300 mm er luken utstyrt med en innfelt meisellås. Ved montering i tak anbefaler vi at luken utstyres med hengsler tc-gj og meisellås tc-ml. Thonic tc-id kan spesialbestilles med andre mål eller med ekstra tilbehør som forskjellige hengsler, låsmodeller osv.



Hulltakingsmål	Utførelse	Ramme utv. mål	Lysmål	Låsing	Art.nr.	Antall
150 x 150	1-lags gips	190 x 190	113 x 113	Snepplås	4115	1
200 x 200	1-lags gips	240 x 240	163 x 163	Snepplås	4120	1
300 x 300	1-lags gips	340 x 340	263 x 263	Snepplås	4130	1
400 x 400	1-lags gips	440 x 440	363 x 363	Meisellås	4140	1
500 x 500	1-lags gips	540 x 540	463 x 463	Meisellås	4150	1
600 x 600	1-lags gips	640 x 640	563 x 563	Meisellås	4160	1
150 x 150	2-lags gips	190 x 190	113 x 113	Snepplås	4215	1
200 x 200	2-lags gips	240 x 240	163 x 163	Snepplås	4220	1
300 x 300	2-lags gips	340 x 340	263 x 263	Snepplås	4231	1
400 x 400	2-lags gips	440 x 440	363 x 363	Meisellås	4240	1
500 x 500	2-lags gips	540 x 540	463 x 463	Meisellås	4250	1
600 x 600	2-lags gips	640 x 640	563 x 563	Meisellås	4260	1



Produkten bedömd i
SundaHus Miljødata

