



**Funksjon:** Thonic tc-bd er en brannklassifisert typegodkjent inspeksjonsluke som monteres med utenpåliggende ramme. Monteringen går svært raskt, da festeplatene er forhåndsmontert og bankes ut med hammer mellom den første og andre gipsplaten. Luken fås i standardstørrelser fra 150 x 150 til 600 x 600 mm. Thonic tc-bd leveres hvitmalt, NCS S 0502-Y. Luken er utstyrt med en innfelt meisellås. Thonic tc-bd kan spesialbestilles med andre mål, i valgfri farge eller med ekstra tilbehør som forskjellige hengsler, låsmodeller osv. Aktuelle typegodkjenninger er nr. 0118/04 (EI30) og nr. 0117/04 (EI60).



Hulltakingsmål	Utførelse	Ramme utv. mål	Lysmål	Antall festeplater	Låsing	Art.nr.	Antall
150 x 150	EI30	190 x 190	113 x 113	4	Meisellås	3015	1
200 x 200	EI30	240 x 240	163 x 163	4	Meisellås	3020	1
300 x 300	EI30	340 x 340	263 x 263	8	Meisellås	3030	1
400 x 400	EI30	440 x 440	363 x 363	8	Meisellås	3040	1
500 x 500	EI30	540 x 540	463 x 463	8	Meisellås	3050	1
600 x 600	EI30	640 x 640	563 x 563	12	Meisellås	3060	1
150 x 150	EI60	190 x 190	113 x 113	4	Meisellås	6015	1
200 x 200	EI60	240 x 240	163 x 163	4	Meisellås	6020	1
300 x 300	EI60	340 x 340	263 x 263	8	Meisellås	6030	1
400 x 400	EI60	440 x 440	363 x 363	8	Meisellås	6040	1
500 x 500	EI60	540 x 540	463 x 463	8	Meisellås	6050	1
600 x 600	EI60	640 x 640	563 x 563	12	Meisellås	6060	1



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljødata

